



Acqua Novara VCO S.p.a.
Via Triggiani, 9 - 28100 Novara

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINI DEFINITIVI RELATIVI A PAVIMENTAZIONI STRADALI NEI COMUNI GESTITI DA ACQUA NOVARA.VCO S.P.A.

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO Spa - via Triggiani, 9 - 28100 Novara

Novara, 23/02/2023

IL TECNICO

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| <u>VOCIA MISURA</u> | | | |
| Nr. 1 01.P01.A10. 005 | Operaio specializzato Ore normali euro (trentasei/91) | h | 36,91 |
| Nr. 2 01.P01.A20. 005 | Operaio qualificato Ore normali euro (trentaquattro/21) | h | 34,21 |
| Nr. 3 25.A15.A05. 005 | Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria, il tutto corrispondente alle prescrizioni delle norme tecniche, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa nella misura di un kg/m ² , saturata da uno strato di sabbia; compresa la fornitura dei materiali, prove di controllo in sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine ed ogni altro onere, misurato a costipamento avvenuto. euro (settantacinque/19) | m ³ | 75,19 |
| Nr. 4 ACQVCO 1 | Ripristino asfalto STANDARD su strada COMUNALE < 10 mq: comprensivo di manodopera e materiali, cantierizzazione comprese eventuali disposizioni di chiusura strada, deviazioni e soste vietate, segnaletica, fresatura 30 mm compreso il carico, il trasporto del materiale di risulta in discarica o presso impianto di recupero autorizzato e i relativi oneri, spazzatura, spruzzatura con emulsione, messa in quota di 1 chiusino di dimensioni interne fino a 50x50, fornitura e posa con compattazione dell'asfalto 30 mm, sigillatura ed il ripristino della segnaletica orizzontale. euro (seicentoottantaotto/53) | a corpo | 688,53 |
| Nr. 5 01.A22.E50. 010 | Messa in quota al piano strada di chiusini in ghisa nell'ambito di lavorazioni stradali successivamente all'asportazione per scarifica, mediante preventiva realizzazione di nuovo piano di appoggio costituito da cordolo in mattoni pieni e malta di cemento; comprensivo di trasporto dal luogo di eventuale deposito al sito di impiego. [Note: Con il termine di "messa in quota" si prevede il riposizionamento del chiusino alla quota di progetto mediante realizzazione di idoneo cordolo per piano di appoggio.] per dimensioni interne fino a 50x50 euro (settantasette/36) | cad | 77,36 |
| Nr. 6 ACQVCO 2 | Ripristino asfalto STANDARD su strada COMUNALE >10 mq: comprensivo di manodopera e materiali, cantierizzazione comprese eventuali disposizioni di chiusura strada, deviazioni e soste vietate, segnaletica, fresatura 30 mm compreso il carico, il trasporto del materiale di risulta in discarica o presso impianto di recupero autorizzato e i relativi oneri, spazzatura, spruzzatura con emulsione, fornitura e posa con compattazione dell'asfalto 30 mm, sigillatura ed il ripristino della segnaletica orizzontale. euro (venticinque/04) | m2 | 25,04 |
| Nr. 7 ACQVCO 3 | Ripristino asfalto STANDARD su strada PROVINCIALE < 30 mq: comprensivo di manodopera e materiali, cantierizzazione comprese eventuali disposizioni di chiusura strada, deviazioni e soste vietate, segnaletica, fresatura 30 mm compreso il carico, il trasporto del materiale di risulta in discarica o presso impianto di recupero autorizzato e i relativi oneri, spazzatura, spruzzatura con emulsione, messa in quota di 1 chiusino di dimensioni interne fino a 50x50, fornitura e posa con compattazione dell'asfalto BINDER 40 mm sull'area scavata + USURA 30 mm, sigillatura ed il ripristino della segnaletica orizzontale. euro (millecentocinquantacinque/59) | a corpo | 1'155,59 |
| Nr. 8 ACQVCO 4 | Ripristino asfalto STANDARD su strada PROVINCIALE > 30 mq: comprensivo di manodopera e materiali, cantierizzazione comprese eventuali disposizioni di chiusura strada, deviazioni e soste vietate, segnaletica, fresatura 30 mm compreso il carico, il trasporto del materiale di risulta in discarica o presso impianto di recupero autorizzato e i relativi oneri, spazzatura, spruzzatura con emulsione, fornitura e posa con compattazione dell'asfalto BINDER 40 mm sull'area scavata + USURA 30 mm, sigillatura ed il ripristino della segnaletica orizzontale. euro (ventisei/30) | m2 | 26,30 |
| Nr. 9 ACQVCO 5 | Ripristino asfalto STANDARD su strada STATALE < 60 mq: comprensivo di manodopera e materiali, cantierizzazione comprese eventuali disposizioni di chiusura strada, deviazioni e soste vietate, segnaletica, fresatura 70 mm compreso il carico, il trasporto del materiale di risulta in discarica o presso impianto di recupero autorizzato e i relativi oneri, spazzatura, spruzzatura con emulsione, messa in quota di 1 chiusino di dimensioni interne fino a 50x50, fornitura e posa con compattazione dell'asfalto BINDER 40 mm sull'area scavata + USURA 30 mm, sigillatura ed il ripristino della segnaletica orizzontale. euro (duemilacinquecentonovantacinque/29) | a corpo | 2'595,29 |
| Nr. 10 ACQVCO 6 | Ripristino asfalto STANDARD su strada STATALE > 60 mq: comprensivo di manodopera e materiali, cantierizzazione comprese eventuali disposizioni di chiusura strada, deviazioni e soste vietate, segnaletica, fresatura 70 mm compreso il carico, il trasporto del materiale di risulta in discarica o presso impianto di recupero autorizzato e i relativi oneri, spazzatura, spruzzatura con emulsione, fornitura e posa con compattazione dell'asfalto BINDER 40 mm sull'area scavata + USURA 30 mm, sigillatura ed il ripristino della segnaletica orizzontale. euro (cinquantacinque/97) | m2 | 55,97 |
| Nr. 11 01.A22.A70. 005 | Stesa a mano di conglomerati bituminosi per la riparazione di buche, cedimenti ripristini, pavimenti marciapiedi etc, compresa la cilindratura a perfetta regola d'arte con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante Di qualsiasi tipo e spessore euro (quarantaotto/41) | t | 48,41 |
| Nr. 12 25.A15.A10. 005 | Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di base come da norme tecniche, compreso ogni onere, misurato dopo compattazione. Steso con vibrofinitrice ed assetto variabile a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazione della direzione lavori, compresa la cilindratura con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, misurato dopo compattazione. Per ogni m ³ di conglomerato compattato in opera e per qualsiasi spessore euro (centonovantaotto/32) | m ³ | 198,32 |

